



ANDROID

Laurent Provot

<[laurent.provot@uca.fr](mailto:laurent.provot@uca.fr)>

Octobre 2022

# Dynamique au sein d'une application Android




# Démarrage d'une activité

- On veut lancer une activité `B` depuis une activité `A`
  - Pas de `B()` directement dans `A`
  - On doit demander au système de le faire (permissions, cycle de vie, ...)
- `startActivity (intent: Intent)`
- `Intent` : décrit quoi lancer et comment



# Les intentions

- Composant de communication au sein du système
- Agrégat d'informations diverses utiles au système pour faire des choix



- 2 types : **explicite** et **implicite**, suivant les infos renseignées
- **En commun** :
  - Extras : **Bundle** de données supplémentaires
  - Flags : comment l'activité est lancée



# Les intentions

## 1 Intentions explicites (*Explicit Intent*)

- On décrit explicitement quel composant démarrer
  - `Intent(packageContext: Context, cls: Class<?>)`
    - `packageContext` : contexte du pkg applicatif de la classe
    - `cls` : méta-classe représentant l'activité à lancer
  - Propriété + setters (`component`, `setClass(...)`, `setClassName(...)`)
- L'activité à lancer doit être déclarée dans le Manifest sinon `ActivityNotFoundException`

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ...>  
  <application>  
    ...  
    <activity android:name=".CheatActivity" ... />  
  </application>  
</manifest>
```



# Intention explicite : exemple

```
class A : Activity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
  
        Button launchButton = findViewById<Button>(R.id.button_launch)  
        launchButton.setOnClickListener {  
            val launchIntent = Intent(this, B::class.java)  
            startActivity(launchIntent)  
        }  
    }  
}
```



# Les intentions

## 2 Intentions implicites (*Implicit Intent*)

- On décrit l'action à faire et on laisse l'OS choisir les candidats
- Création d'un `Intent` « vide » puis customisation avec propriétés ou setters
- Infos portées par l'intention :
  - **Action** : le « truc » générique à faire `ACTION_VIEW`, `ACTION_SEND`, ... (cf. classe `Intent` et propriété `action`)
  - **Data & Type** : URI vers la donnée et/ou type MIME (cf. `data`, `type`, `setDataAndType(...)`)
  - **Category** : info supplémentaire sur l'action (`CATEGORY_BROWSABLE`, `CATEGORY_HOME`, ...)
- `resolveActivity(...)` sur l'intent pour être sûr qu'il existe une activité qui l'accepte



# Intention implicite : exemple

```
class A : Activity() {  
    ...  
    fun composeEmail(addresses: String[], subject: String) {  
        val mailIntent = Intent(Intent.ACTION_SENDTO)  
        mailIntent.data = Uri.parse("mailto:")  
        mailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, addresses)  
        mailIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, subject)  
        mailIntent.resolveActivity(packageManager)?.let {  
            startActivity(mailIntent)  
        }  
    }  
    ...  
}
```



# Résolution des intentions implicites

- Grâce aux `<intent-filter>` déclarés dans le manifest
- Suivant 3 aspects : action, data, category

## 1 Test sur l'action

```
<intent-filter>  
  <action android:name="android.intent.action.EDIT" />  
  <action android:name="android.intent.action.VIEW" />  
  ...  
</intent-filter>
```

- Pour passer le filtre, l'action déclarée dans l'intention doit correspondre à une action du filtre
- Un filtre sans action rejette toutes les intentions
- Une intention sans action déclarée passe le filtre (du moment qu'il contient au moins une action)



# Résolution des intentions implicites

## 2 Test sur la catégorie

```
<intent-filter>
  <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
  ...
</intent-filter>
```

- Pour passer le filtre, chaque catégorie dans l'intention doit correspondre à une catégorie du filtre (réciproque pas vraie)
- Une intention sans catégorie déclarée passe le filtre, peu importe les catégories qu'il définit
- Le système ajoute automatiquement la catégorie `CATEGORY_DEFAULT` aux intentions implicites passées à `startActivity[ForResult] (...)`
- Pour qu'une activité reçoive l'intention implicite il faut donc qu'elle déclare la catégorie `"android.intent.category.DEFAULT"`



# Résolution des intentions implicites

## 2 Test sur la donnée (URI et type MIME)

```
<intent-filter>  
  <data android:mimeType="video/mpeg" android:scheme="http" ... />  
  <data android:type="image/*" />  
  ...  
</intent-filter>
```

- Les URI sont déclarées dans l'intention sous la forme  
`<scheme>://<host>:<port>/<path>`
- Les différents composants (et le(s) type(s) MIME) sont comparés à ceux déclarés dans le filtre pour savoir si l'`Intent` passe ou pas



# Les intentions

## 3 Intentions en suspens (*Pending Intent*)

- `Intent` destinée à être lancée depuis un autre composant (`NotificationManager`, `AlarmManager` ou Home Screen)
- Opération spécifiée dans l'`Intent` effectuée par le composant comme s'il était l'application (même droits, même identité)
- Création d'un `Intent` (normalement explicite) puis encapsulation dans la `PendingIntent` grâce aux factory

```
PendingIntent.getActivity(...),
```

```
PendingIntent.getBroadcast(...) ou
```

```
PendingIntent.getService()
```

```
val intent = Intent(this, Target::class.java)
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK |
                Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK)
pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, REQ_CD, intent, FLAGS)
```



# Passage d'arguments


- L'activité `B` à lancer a besoin de données en entrée
- Utilisation du bundle `extras` de l'intent  
`putExtra(key: String, value: XXX)`  
ou propriété `extras` + setters
- Bundle : table associative, clé → valeur
  - L'activité qui lance `B` doit connaître les clés ?
  - Découplage grâce à une *factory method*

```
class B : Activity() {  
    companion object {  
        private const val EXTRA_NAME_KEY = "org.pkg.name_key";  
  
        fun newIntent(context: Context, x: XXX) =  
            Intent(context, B::class.java).apply {  
                putExtra(EXTRA_NAME_KEY, x)  
            }  
    }  
}
```

...



# Passage d'arguments : récapitulatif (Quiz)



# Démarrage d'une activité

- Quid du cycle de vie des 2 activités `A` et `B` ?
  - Il faut conserver une bonne expérience utilisateur
  - Tant que `B` n'est pas prête à être interactive `A` reste visible
- 1 `A.onPause()`
  - 2 `B.onCreate(...)` → `B.onStart()` → `B.onResume()`
  - 3 `A.onStop()`
- Attention à ne pas mettre des opérations coûteuses dans ces méthodes



# Données en retour d'une activité

- **B** ne connaît pas forcément l'activité **A** qui l'a lancée
- **B** ne doit pas créer une nouvelle instance de **A**
- Le même mécanisme de passage d'arguments ne peut donc pas être employé
- **A** devra préciser qu'elle lance **B** en espérant un résultat

## DEPRECATED

- `startActivityForResult (`  
    `intent: Intent, requestCode: Int): Unit`
  - `intent` : décrit quoi lancer
  - `requestCode` : associe un code à la demande
- `override fun onActivityResult (`  
    `reqCode: Int, resultCode: Int, data: Intent)`



# Données en retour d'une activité

- Utiliser la nouvelle Activity Result API
  - Meilleur découplage
  - Testabilité améliorée

1 Création d'un `ActivityResultLauncher` grâce à la méthode `registerForActivityResult()`

```
ct: ActivityResultContract,  
callback: ActivityResultCallback)
```

(définie dans l'interface `ActivityResultCaller`)

- `ct` : le contract qui indique quoi faire
- `callback` : la fonction qui sera utilisée pour traiter le résultat
- `StartActivityResult()` comme valeur de `ct` aura le même effet que l'ancien `startActivityResult()`



# Données en retour d'une activité

- 2 Lancement de `B` grâce à la méthode `launch()` de `ActivityResultLauncher`
  - `A` doit être au moins dans l'état « *Created* »
- 3 `B` spécifiera les informations à retourner à travers une intent
  - `setResult (resultCode: Int, data: Intent): Unit`
    - `resultCode` : entier décrivant l'issue de l'action  
`RESULT_OK`, `RESULT_CANCELED`, `RESULT_FIRST_USER`
    - `data` : intent pour passer des données en retour
- 4 Au retour dans `A` la `callback` définie lors du `registerForActivityResult()` est appelée



## Données en retour : exemple (Quiz)


```
// Création du launcher (dans le Ctor par exemple)
private val cheatLauncher = registerForActivityResult(
    StartActivityForResult()) { result ->
    if (result.resultCode == Activity.RESULT_OK)
        result.data?.let { isCheater = CheatActivity.wasAnswerShown(it) }
}

// Lancement de l'activité de triche
findViewById<Button>(R.id.button_cheat).setOnClickListener {
    cheatLauncher.launch(CheatActivity.newIntent(this,
        questions[currentQuestionIndex].isAnswerTrue))
}

// Dans CheatActivity
private fun setHasCheated() {
    val data = Intent().apply { putExtra(EXTRA_ANSWER_SHOWN, true) }
    setResult(Activity.RESULT_OK, data)
}
```



# Données en retour : récapitulatif (Quiz)



# Données en retour d'une activité

- la `callback` est appelée juste avant `onResume()`
- `setResult(...)` doit être appelé avant un appel à `finish()` sinon `resultCode = RESULT_CANCELED` et `data = null`
- Attention `onBackPressed()` appelle par défaut `finish()`
- Du coup `setResult(...)` dans `onPause()` : c'est trop tard !




# Master-Detail et Fragments



# Master-Detail et Fragments

- Préserver l'ergonomie pour différentes tailles d'écran



# Fragment

- But : séparer les composants d'une activité (complexe) en sous-composants autonomes
- Apparue avec HoneyComb (API v11)
- Un fragment = (en quelque sorte) une sous-activité
- Un fragment doit être lié avec une activité pour être utile
- Un fragment ne doit pas être dépendant de l'activité qui le contient (découplage)
- Un fragment possède ses propres méthodes du cycle de vie



# Fragments

- 2 possibilités pour utiliser les fragments

## 1 Utiliser les fragments natifs :

- Dispo de base dans la classe `Activity` si  $>$  API v11
- Profite des dernières avancées du framework
- Pas de support pour les appareils pré Android HoneyComb

## 2 Utiliser *AndroidX* (anciennement la *Support Library*) :

- Dériver de `FragmentActivity` (ou `AppCompatActivity`)
- Utiliser certaines propriétés ou méthodes « alternatives »  
`supportFragmentManager`, `supportActionBar` et  
`xmlns:app` lors du design
- Backport pour les anciennes versions d'Android (jusqu'à v4)
- Mises à jour régulières
- En prime : `Toolbar`, Material Design, ...

- Conseil : utiliser *AndroidX* !!!



# Cycle de vie Fragment vs Activity

Cf. Cycle de vie complet



# Ajout d'un fragment statique

- Implémentation rapide
  - Design figé, on ne peut pas changer de fragment
- 1 Au niveau du fragment : création de la vue dans le `onCreateView(...)`

```
package fr.uca.iut
class MyFragment : Fragment() {
    override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater,
                              container: ViewGroup?,
                              savedInstanceState: Bundle?): View? {
        val view = inflater.inflate(R.layout.fragment_layout,
                                   container, false)

        // configuration de la vue (findViewById, ...)
        return view
    }
}
```



# Ajout d'un fragment statique

- 2 Au niveau de l'activité : ajout d'un élément `fragment` dans le layout (ou bien `FragmentContainerView`)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ... >
    <fragment
        android:id="@+id/id_fragment"
        android:name="fr.iut.MyFragment" />
</LinearLayout>
```

- 3 Il y a juste à lier l'activité à son layout

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    // on pourra ensuite récupérer si nécessaire le fragment
    fragment = fragmentManager.findFragmentById(R.id.id_fragment)
}
```



# Ajout d'un fragment dynamiquement

- On utilise le `FragmentManager`
  - Il opère des transactions pour ajouter/remplacer/supprimer les fragments
  - Il permet de gérer la backstack des fragments (gestion non automatique)
- 1 Au niveau de `MyFragment` rien ne change, la vue est toujours créée dans le `onCreateView(...)`
  - 2 Au niveau de l'activité : le layout contient un « placeholder » pour le fragment (généralement un `FrameLayout` )

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" ... >  
    <FrameLayout  
        android:id="@+id/id_fragment" />  
</LinearLayout>
```



# Ajout d'un fragment dynamiquement

- Il faut lier l'activité à son layout et charger le fragment manuellement

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    if (fragmentManager.findFragmentById(R.id.id_fragment) == null) {
        fragmentManager.beginTransaction()
            .add(R.id.id_fragment, MyFragment())
            .commit()
    }
}
```



# Backstack des fragments

- L' `FragmentManager` gère la backstack des activités automatiquement
- Pour les fragments il faut dire explicitement au `FragmentManager` de le faire


```
val ft = getFragmentManager().beginTransaction()  
// gestion de la transaction  
ft.addToBackStack("Tag transaction")  
ft.commit()
```

---

```
override fun onBackPressed() {  
    if (fragmentManager.backStackEntryCount > 0) {  
        fragmentManager.popBackStack()  
    } else {  
        super.onBackPressed()  
    }  
}
```



# Retour au Master Detail



- Gérer la vue de type liste
- Gérer les activités / fragments suivant le type d'affichage



# RecyclerView




# Une liste écolo

- On veut afficher des données (un grand nombre)
  - Il faut définir « comment » les afficher
  - Il faut en afficher seulement un sous-ensemble restreint à la fois
  - Il faut conserver une certaine efficacité
  - Il faut rester évolutif
- 
- C'est le rôle de la `RecyclerView` (*AndroidX*)



# Lien avec le modèle


## ■ Articulation de la RecyclerView



- La RecyclerView décide combien d'éléments afficher
- Le LayoutManager gère l'agencement des vues des éléments
- L'Adapter permet d'obtenir des vues en fonction des données



# L'agencement des vues




- Classes dérivées de `RecyclerView.LayoutManager`
- De base : `LinearLayoutManager` , `GridLayoutManager` , `StaggeredGridLayoutManager`

```
mRecyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.my_recycler_view)  
mRecyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(/* context */) // optimisation si la taille de la RecyclerView ne change pas  
mRecyclerView.setHasFixedSize(true);
```



# Adaptation des données



- Classe qui dérive de

```
RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder>
```

- Connaître la donnée à afficher
- Pouvoir créer les vues
- Être efficace avec beaucoup d'éléments



# Méthodes à redéfinir

- `fun getItemCount(): Int`  
permet à la `RecyclerView` de savoir combien d'éléments elle va devoir gérer
- `fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ViewHolder`  
permet de créer un `ViewHolder` qui gère une vue d'un élément
- `fun onBindViewHolder(holder: ViewHolder, position: Int)`  
permet de lier la donnée métier à sa vue; leur relation est leur position (index)
- À quoi sert le `ViewHolder` ? Efficacité (car ré-instanciation de vue et `findViewById(...)` coûteux)



# Lien entre le Master et le Detail

- 1 Les activités agencent les fragments
  - 2 Les fragments sont indépendants de l'activité
- Comment l'information est-elle passée entre un fragment et une activité ?
  - Clic sur un élément de liste : lancement d'activité ou remplacement de fragment ?



# Passage d'arguments

- Le fragment est lié à une activité : propriété `activity`
- On pourrait utiliser `activity.intent` ?
- Pour un vrai découplage les fragments possèdent leur propres arguments
- Bundle géré par la propriété `arguments`
- Même principe que pour le lancement d'activité → *factory method* pour l'instanciation du fragment :

```
companion object {  
    private const val PARAM_KEY = "org.pkg.param_key"  
  
    fun newInstance(param: XXX) = MyFragment().apply {  
        arguments = Bundle().apply {  
            putXXX(PARAM_KEY, param)  
        }  
    }  
}
```



# Communication entre le fragment et son activité

- On veut conserver une indépendance du fragment
- Comme le fragment ne connaît pas son contexte, il notifie juste des interactions en son sein
- Principe des *listeners* en Java
- On définit une interface pour les échanges
- L'activité implémente cette interface

```
class MyFragment : Fragment() {  
    interface OnSomethingListener {  
        fun onSomething(param: XXX)  
    }  
    private val listener: OnSomethingListener = ...  
}
```

```
class MyActivity : Activity(), MyFragment.OnSomethingListener {  
    override fun onSomething(param: XXX) { ... }  
}
```

